

Codice: TKSMARTLIGHT-EXT

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Centrale per lo spegnimento del tipo analogica indirizzata, in grado di gestire 1 LOOP ed 1 canale di spegnimento. Alimentatore Switching da 1,4A MAX 2 batterie da 12Vcc a 7Ah.
Certificazione CPD EN54pt2-4 ed EN12094 IMQ



€ 2.034,56

Codice: TKSMARTLINE020-4EXT

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Centrale per lo spegnimento in grado di gestire 4 zone di rivelazione del tipo convenzionale (espandibili a 20) ed 1 canale di spegnimento. Possibilità di collegare, tramite RS485, l'unità di spegnimento alle centrali di rivelazione della serie SMARTLOOP.
Alimentatore Switching da 1,4A MAX 2 batterie da 12Vcc a 1 7Ah.
Certificazione CPD EN54pt2-4 ed EN12094 IMQ



€ 814,00

Codice: TKSMARTLINE036-4EXT

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Centrale per lo spegnimento in grado di gestire 4 zone di rivelazione del tipo convenzionale (espandibili a 36) ed 1 canale di spegnimento. Possibilità di collegare, tramite RS485, l'unità di spegnimento alle centrali di rivelazione della serie SMARTLOOP.
Alimentatore Switching da 4A MAX 2 batterie da 12Vcc a 1 7Ah.
Certificazione CPD EN54pt2-4 ed EN12094 IMQ



€ 1.045,44

Codice: TKSMARTLIGHT/S

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata serie SmartLight. 1 LOOP non espandibile e non connettabile in rete max 64 sensori e 16 zone.
Alimentatore Switching da 1,4A MAX 2 batterie da 12Vcc a 7Ah.
Certificazione CPD EN54pt2-4 ed EN12094 IMQ



€ 1.385,12

Codice: TKSMARTLINE020-2

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Centrale Rivelazione incendio convenzionale a 2 zone non espandibili, con possibilità di alloggiare la scheda di estinzione SmartLetLoose/ONE.
alimentatore Switching da 1,4A,
MAX 2 batterie da 12Vcc 7,2/Ah.
Certificazione CPD EN54pt2-4 ed EN12094 IMQ



€ 427,68

Codice: TKSMARTLINE020-4

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Centrale Rivelazione incendio convenzionale a 4 zone espandibili a 20, con possibilità di alloggiare la scheda di estinzione SmartLetLoose/ONE.
alimentatore Switching da 1,4A,
MAX 2 batterie da 12Vcc 7,2/Ah.
Certificazione CPD EN54pt2-4 ed EN12094 IMQ



€ 499,84

Codice: TKSMARTLINE036

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Centrale Rivelazione incendio convenzionale a 4 zone espandibili a 36, con possibilità di alloggiare la scheda di estinzione SmartLetLoose/ONE.
alimentatore Switching da 4A,
MAX 2 batterie da 12Vcc 17/Ah.
Certificazione CPD EN54pt2-4 ed EN12094 IMQ



€ 700,48

Codice: TKINLINEFMF

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Kit per montaggio ad incasso centrali SMARTLINE e SMARTLIGHT



€ 265,76

Codice: TKSMARTLETUSEE/LCD-

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Pannello di controllo remoto completo di display e tastiera per funzioni utente per centrali SMARTLIGHT/X e centrale SMARTLINE. Fino a 4 Tastiere per centrale.



€ 482,24

Codice: TKSMARTLAN/485

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Scheda per la connessione ad una rete Ethernet delle centrali SMARTLINE. Consente la Programmazione da remoto con (SMARTLEAGUE) e la supervisione con (SMARTLOOK).



€ 380,16

Codice: TKSMARTLETLOOSE/ON

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Scheda di estinzione ad 1 canale per centrali indirizzate SMARTLIGHT e centrali convenzionali SMARTLINE. Certificazione CPD EN12094 IMQ



€ 346,72

Codice: TKSMARTLINE/8Z

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Scheda di Espansione 8 zone convenzionali per centrali SMARTLINE espandibili. Completa di Uscita supervisionata programmabile.



€ 139,92

Codice: TKPROBETH

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche:



€ 31,96

Codice: TKID200

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Rivelatore di Temperatura convenzionale.
Sensibilità e modalità programmabile.
Certificazione CPD EN54pt5 LPCB



€ 36,85

Codice: TKID300

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Rivelatore Multisensor ottico di fumo e temperatura
convenzionale.
Sensibilità e modalità operativa selezionabile
Certificazione CPD EN54pt7 LPCB



€ 52,80

Codice: TKID100

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Rivelatore ottico di Fumo convenzionale.
Sensibilità programmabile.
Certificazione CPD EN54pt7 LPCB



€ 51,92

Codice: TKEB0030

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Base Profonda in combinazione con TKEB0010 e TKEB0020



€ 6,88

Codice: TKEB0020

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Base Relè per rivelatori convenzionali serie IRIS ed indirizzati serie ENEA



€ 38,06

Codice: TKEB0010

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Base Standard per Rivelatori convenzionali serie IRIS e indirizzati serie ENEA



€ 11,44

Codice: TKIL0010

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Ripetitore ottico a LED che permette di replicare in remoto l'indicazione dello stato di allarme del sensore. Compatibile con tutti i rivelatori INIM serie IRIS ed ENEA.



€ 34,32

Codice: TKSMARTLIGHT/G

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata serie SmartLight. 1 LOOP non espandibile e non connettabile in rete max 240 sensori e 30 zone.
Alimentatore Switching da 1,4A
MAX 2 batterie da 12Vcc a 7Ah.
Certificazione CPD EN54pt2-4 ed EN12094 IMQ



€ 1.840,96

Codice: TKIC0020W

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Bianco.



€ 58,08

Codice: TKIC0020B

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Blu.




€ 58,08

Codice: TKIC0020Y

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Giallo.



€ 58,08

Codice: TKIC0020G

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Pulsante di allarme convenzionale resettabile. Verde.



€ 58,08

Codice: TKIC0020

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Pulsante manuale di allarme manuale resettabile, Contenitore termoplastico rosso. Per uso interno
Certificazione CPD EN54pt11 LPCB



€ 38,72

Codice: TKIC0010E

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Pulsante manuale di allarme manuale resettabile, Contenitore termoplastico rosso. Per uso esterno
Certificazione CPD EN54pt11 LPCB IP67



€ 332,64

Codice: TKICB010W

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Pulsante senza ritenuta bianco.



€ 114,40

Codice: TKICB010B
Categoria: Incendio INIM
Catteristiche: Pulsante senza ritenuta blu.



€ 114,40

Codice: TKICB010Y
Categoria: Incendio INIM
Catteristiche: Pulsante senza ritenuta giallo.



€ 114,40

Codice: TKICB010G
Categoria: Incendio INIM
Catteristiche: Pulsante senza ritenuta verde.



€ 114,40

Codice: TKICK010W
Categoria: Incendio INIM
Catteristiche: Selettore a chiave Bianco.



€ 95,04

Codice: **TKICK010B**

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Selettore a chiave Blu.



€ 95,04

Codice: **TKICK010Y**

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Selettore a chiave Giallo.



€ 95,04

Codice: **TKICK010G**

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Selettore a chiave Verde.



€ 95,04

Codice: **TKINPROTCP**

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Protezione metallica per pulsanti di allarme



€ 114,40

Codice: TKWCP0020

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Protezione trasparente per pulsante di allarme EC0020/IC0010 conf. 10pz



€ 33,88

Codice: TKESB010

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Base sirena bianca.32 toni selezionabili.95dB a 1m. Certificazione CPD EN54pt3 Vds.



€ 113,52

Codice: TKESB020

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Base sirena, con lampeggiatore bianca.32 toni selezionabili.95dB a 1m.



€ 214,72

Codice: TKISC010E

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Campana 6 per uso esterno IP33C.95dB a 1m. Certificazione CPD EN54pt3 LPCB



€ 251,68

Codice: TKISC010

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Campana 6 per uso interno IP21C.95dB a 1m.
Certificazione CPD EN54pt3 LPCB



€ 112,64

Codice: TKIS0030RE

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Segnalatore acustico ad alta potenza convenzionale.
Contenitore termoplastico rosso. IP66 64 toni
selezionabili. 120db ad 1m.



€ 911,68

Codice: TKIS0010RES

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Segnalatore acustico convenzionale con base basso
profilo. Contenitore termoplastico rosso. IP21.32 toni
selezionabili. 106db a 1m. IP65
Certificazione CPD RN54pt3 LPCB



€ 88,44

Codice: TKIS0010RE

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Segnalatore acustico convenzionale con base
profonda. Contenitore termoplastico rosso. IP21.32
toni selezionabili. 106db a 1m. IP65
Certificazione CPD RN54pt3 LPCB



€ 82,72

Codice: TKIS0020RE

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Segnalatore Ottico/acustico convenzionale con base profonda. Contenitore termoplastico Bianco. IP21.32 toni selezionabili. 106db a 1m. IP65



€ 161,59

Codice: TKSMARTY-GFR

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Segnalatore ottico/acustico piezo per interno 105dB a 1m. intensità luminosa 25Lux a 1m. IP31. Contenitore termoplastico colore rosso. Alimentazione 24Vdc



€ 59,35

Codice: TKIVY-R

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Sirena da esterno autoalimentata. IP34. da prevedere modulo STD241201. Alimentazione 12Vdc 103dB a 3m.



€ 161,04

Codice: TKTAOAB10

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Targa ottico/acustica bifacciale autoalimentata 90dB a 1m. completa di batteria tampone. IP44 LED ad alta luminosità. Completa di serigrafia "ALLARME INCENDIO".



€ 438,24

Codice: TKTAOB10

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Targa ottico/acustica bifacciale.90dB a 1m.IP44.
LED ad alta luminosità. Completa di serigrafia
"ALLARME INCENDIO".



€ 313,28

Codice: TKTAOFLAT

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Targa ottico/acustica ultrapiatta 105dB a 1m. uso
interno.
LED ad alta luminosità. Completa di serigrafia
"ALLARME INCENDIO".



€ 237,60

Codice: TKISS021

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Targa ottico/acustica.87dB a 1m.Ip21C. Led ad alta
luminosità. Completa di serigrafia
"ALLARME INCENDIO". Su richiesta altre serigrafie.
Certificazione CPD ENS54pt3 IMO.



€ 200,64

Codice: TKISS022

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche:

€ 301,84

Codice: **TKSMARTLOOP1010/S**

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SMARTLOOP. Equipaggiata con 1 LOOP, max 240 dispositivi, non espandibili, 240 zone software. Multiprotocollo. Pannello "cieco". Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimen. switching 4A. Max 2 batterie 12Vcc a 17Ah. Certificazione CPD EN54pt2-4 IMQ.



€ 2.011,68

Codice: **TKSMARTLOOP1010/P**

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SMARTLOOP. Equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi, non espandibili, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello con display LCD e 48 LED predisposto per alloggiamento stampante. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimen. switching 4A. Max 2 batterie 12Vcc a 17Ah. Certificazione CPD EN54pt2-4 IMQ.



€ 3.409,12

Codice: **TKSMARTLOOP1010/G**

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SMARTLOOP. Equipaggiata con 1 LOOP, max 240 indirizzi, non espandibili, 240 zone. Multiprotocollo. Pannello con display LCD. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimen. switching 4A. Max 2 batterie 12Vcc a 17Ah. Certificazione CPD EN54pt2-4 IMQ.



€ 2.627,68

Codice: **TKSMARTLOOP2080/S**

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SMARTLOOP. Equipaggiata con 2 LOOP espandibili fino a 8 LOOP. max 240 indirizzi per loop. 240 zone. Multiprotocollo. Pannello "cieco". Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimen. Switching 4A. Max 2 batterie 12Vcc a 17Ah. Certificazione CPD EN54pt2-4 IMQ.



€ 2.916,32

Codice: TKSMARTLOOP2080/P

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SMARTLOOP. Equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 8 ILOOP. max 240 indirizzi per loop, 240 zone . Multiprotocollo. Pannello con display LCD e 48 LED predisposto per alloggiamento stampante. Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimentatore switching 4A. Max 2 batterie 12Vcc a 17Ah.



€ 4.312,00

Codice: TKSMARTLOOP2080/G

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Centrale rivelazione incendio analogica indirizzata della serie SMARTLOOP. Equipaggiata con 2 LOOP espandibile fino a 8 LOOP. max 240 indirizzi per loop, 240 zone . Multiprotocollo. Pannello con display LCD . Connettibile in rete TCP/IP e rete HORNET. Alimen. switching 4A. Max 2 batterie 12Vcc a 17Ah. Certificazione CPD EN54pt2-4 IMQ.



€ 3.532,32

Codice: TKSMARTLAN/SF

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Interfaccia Ethernet per centrali SmartLoop. Consente la programmazione da remoto (SMARTLEAGUE) e la supervisione (SMARTLOOK). Protocollo ModBus TCP.



€ 436,48

Codice: TKSMARTLAN

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Interfaccia Ethernet per connessione ad internet. Gestione protocolli TCP-IP ed UDP. Invio e-mail con allegati. Web-server integrato. Consente la programmazione da remoto (SMARTLEAGUE) e la supervisione (SMARTLOOK).



€ 1.520,64

Codice: TKSMARTLETUSEE/LCD

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Repeater con display grafico alfanumerico LCD per centrali serie SmartLoop. Fornisce tutte le funzioni del pannello di centrale. Massimo 14 tastiere per SmartLoop.



€ 1.295,36

Codice: TKSMARTLETUSEE/LCD-

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Repeater con display grafico alfanumerico LCD. per centrali serie SmartLoop. Fornisce tutte le funzioni del pannello di centrale. Versione per montaggio su RACK 19' (5U). Massimo 14 tastiere per SmartLoop.




€ 1.425,60

Codice: TKSMARTLETUSEE/LED

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Repeater LED. Gestisce 48 LED programmabili . Da collegare al pannello SmartLetUSee/LCD.



€ 1.112,32

Codice: TKSMARTLOOP/2L

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Scheda di espansione equipaggiata con 2 loop (240 indirizzi per loop). Solo per centrali analogiche SmartLoop espandibili.



€ 1.992,32

Codice: TKSMARTLOOP/INOUT

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Scheda per l'espansione degli ingressi e delle uscite di centrale. 6 canali programmabili come uscita supervisionata, ingresso supervisionato, zona convenzionale o zona gas (4-20mA).



€ 593,29

Codice: TKES0120RE

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Segnalatore ottico/acustico autoindirizzato alimentato dal Loop, base profonda. 240 indirizzi. Completa di modulo isolatore. 32 toni selezionabili. 97dB(A)@1m. (dipendente dal tono selezionato). Contenitore termoplastico di colore rosso per installazione a parete. IP65. Certificazione CPD EN54pt3/pt23 LPCB.



€ 455,04

Codice: TKES0010RE

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Sirena autoindirizzata alimentata da loop. Contenitore termoplastico di colore rosso. Completa di modulo isolatore. IP65. 32 toni selezionabili. 106dB @1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPD EN54pt3 LPCB.



€ 238,08

Codice: TKES0020RE

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Sirena con lampeggiatore autoindirizzata alimentata da loop. Contenitore termoplastico di colore rosso. Completa di modulo isolatore. IP65. 32 toni selezionabili. 106dB(A) @1m (dipendente dal tono selezionato). Certificazione CPD EN54pt3 LPCB.



€ 321,60

Codice: **TKES0020WE**

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Sirena con lampeggiatore autoindirizzata alimentata da loop. Contenitore termoplastico di colore bianco. Completa di modulo isolatore. IP65. 32 toni selezionabili. 106dB(A) @1m (dipendente dal tono selezionato).
Certificazione CPD EN54pt3 LPCB.

€ 321,60

Codice: **TKESS021**

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Targa ottico-acustica. Completa di modulo di indirizzamento con isolatore 240 indirizzi. 84dB(A)@1m. IP 21C. Led ad alta luminosità. Completa di serigrafia "ALLARME INCENDIO". Su richiesta altre serigrafie.
Certificazione CPD EN54pt3 IMQ.



€ 395,52

Codice: **TKEU311**

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Micro modulo analogico indirizzato dotato di 1 ingresso supervisionato e di 1 uscita alimentata dal Loop. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop.
Certificazione CPD EN54pt17/18.



€ 134,64

Codice: **TKEU311C**

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Micro modulo analogico indirizzato identificato come pulsante. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop.



€ 134,64

Codice: TKEU311S

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Micro modulo analogico indirizzato identificato come sirena. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop.



€ 134,64

Codice: TKINSTD241201

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Modulo alimentatore step-down da 24Vdc a 12Vdc. Riduttore di tensione da 24V a 14V, ideale per alimentare dispositivi a 12V (sirene da esterno, comunicatori telefonici, ecc.) dalla centrale rivelazione incendio



€ 46,99

Codice: TKEM411R

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Modulo analogico indirizzato dotato di 1 ingresso per linee di rivelazione del tipo convenzionale (max 32 dispositivi). 1 uscita relè. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop.



€ 86,24

Codice: TKEM312SR

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Modulo analogico indirizzato dotato di 1 ingresso supervisionato, 1 uscita supervisionata ed 1 uscita rete. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPD EN 54pt17/pt18.



€ 149,60

Codice: TKEM110

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Modulo analogico indirizzato dotato di 1 ingresso supervisionato. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop.




€ 110,00

Codice: TKEM344R

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Modulo analogico indirizzato dotato di 4 ingressi supervisionati, di cui 2 programmabili come ingresso, ingresso per linea convenzionale o 4-20mA e di 4 uscite relè. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPD EN 54pt17/pt18.




€ 464,64

Codice: TKEM344S

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Modulo analogico indirizzato dotato di 4 ingressi supervisionati, di cui 2 programmabili come ingresso, ingresso per linea convenzionale o 4-20mA e di 4 uscite supervisionate. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPD EN 54pt17/pt18.




€ 492,80

Codice: TKEM340

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Modulo analogico indirizzato dotato di 4 ingressi supervisionati, di cui 2 programmabili come ingresso, ingresso per linea convenzionale o 4-20mA. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPD EN 54pt17/pt18.




€ 265,76

Codice: **TKEM304R**

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Modulo analogico indirizzato dotato di 4 uscite relè. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPD EN 54pt17/pt18.



€ 351,12

Codice: **TKEM304S**

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Modulo analogico indirizzato dotato di 4 uscite supervisionate. Occupa 4 indirizzi su loop ENEA. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPD EN 54pt17/pt18.



€ 369,60

Codice: **TKEC0020**

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Pulsante manuale di allarme analogico indirizzato ripristinabile. Per uso interno. Contenitore termoplastico di colore rosso. 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPD EN54pt11/pt18.



€ 175,12

Codice: **TKEC0010E**

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Pulsante manuale di allarme analogico indirizzato, ripristinabile. Contenitore di colore rosso. Per uso esterno (IP67). 240 indirizzi. Completo di isolatore di loop. Certificazione CPD EN54pt11.



€ 467,50

Codice: TKED200

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Rivelatore di temperatura analogico indirizzato con isolatore integrato, modalità di funzionamento programmabile.240 indirizzi.
Certificazione CPD EN54pt5/pt17 LPCB.



€ 105,27

Codice: TKED300

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Rivelatore Multisensor ottico di fumo e di temperatura analogico indirizzato con isolatore integrato, sensibilità e modalità di funzionamento programmabile.240 indirizzi.
Certificazione CPD EN54pt5/pt17 LPCB.



€ 126,39

Codice: TKED100

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato con isolatore integrato. Sensibilità programmabile.240 indirizzi.
Certificazione CPD EN54pt7/pt17 LPCB.



€ 129,36

Codice: TKSMARTLOOP/PSTN

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Scheda avvisatore vocale/digitale su linea telefonica PSTN.32 numeri. Gestione di 2 linee telefoniche, supervisionate. Invio messaggi vocali o digitali (Contact ID. ecc).



€ 866,80

Codice: TKSMARTLOOP/NET

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Scheda per l'interconnessione su rete proprietaria delle centrali SMARTLOOP (max 30).



€ 1.022,56

Codice: TKSMARTMIRNIC

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Scheda per pannelli sinottici. Permette di generare un pannello sinottico a 48 LED.



€ 494,56

Codice: TKSMARTLOOP/PRN

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Stampante da pannello. Disponibile solo per SMARTLOOP versione "P"



€ 1.415,10

Codice: TKSPS24040

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Stazione di alimentazione intelligente 27Vcc 14A (40W). Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo 2 batterie da 12Vcc@7Ah. 3 uscite protette da corto circuito da 4A massimo. Certificazione CPD EN54pt4 IMQ.



€ 622,08

Codice: TKSPS24140

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Stazione di alimentazione intelligente 27Vcc 4A (140W). Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo 2 batterie da 12Vcc@17Ah. 3 uscite protette da corto circuito da 4A massimo. Certificazione CPD EN54pt4 IMQ.



€ 817,92

Codice: TKBPS24040

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Alimentatore switching 27,6V@1,4A (40W) in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah.




€ 331,20

Codice: TKIPS24040

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Alimentatore switching 27,6V@1,4A (40W).



€ 124,80

Codice: TKBPS24140

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Alimentatore switching 27,6V@4A (140W) in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah.



€ 568,32

Codice: TKIPS24140

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Alimentatore switching 27,6V@4A (140W).



€ 317,76

Codice: TKSGWE

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Espansione wireless per traslatore Argus VW2W serie Sagittarius. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. Necessita di alimentazione esterna 24Vdc. Possibilità di collegare fino a 32 dispositivi radio serie Sagittarius (16 se si utilizzano moduli I/O).



€ 935,04

Codice: TKVW2W

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Ricevitore traslatore da Loop a wireless Argus serie Sagittarius. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. Alimentazione diretta dal loop di centrale, supporta sino a 32 indirizzi (16 se si utilizzano moduli I/O). Possibilità di gestire fino a 7 espansioni via radio (cod. SWGE). Certificazione CPD EN54pt25.



€ 1.168,32

Codice: TKSGCWE

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Ricevitore wireless stand-alone Argus serie Sagittarius. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. Necessita di alimentazione esterna 24Vdc. Possibilità di collegare fino a 32 dispositivi radio serie Sagittarius (16 se si utilizzano moduli I/O).



€ 815,04

Codice: **TKSG350**

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Rivelatore di temperatura wireless Argus serie Sagittarius. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. 2 gruppi di batterie. Certificazione CPD EN54/pt25/pt7.



€ 691,20

Codice: **TKSG200**

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Rivelatore ottico di fumo e temperatura wireless Argus serie Sagittarius. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. 2 gruppi di batterie. Certificazione CPD EN54/pt25/pt7.



€ 823,68

Codice: **TKSG100**

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Rivelatore ottico di fumo wireless Argus serie Sagittarius. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali. 2 gruppi di batterie. Certificazione CPD EN54/pt25/pt5.



€ 790,08

Codice: **TKBDH100**

Categoria: Incendio INIM

Catteristiche: Rivelatore ottico lineare con portata 5-40m (per 15mt di larghezza). Completo di catarifrangente. Allineamento automatico o manuale. IP65. Certificazione CPD EN54pt12 Vds.



€ 2.169,60